Ensemble PicRio

Fiche produit

ENS-PICRIO 24.350.AS/5 - /6 - /7 - /8
ENS-PICRIO 24.500.AS/5 - /6 - /7 - /8
ENS-PICRIO 48.350.AS/5 - /6 - /7 - /8
ENS-PICRIO 48.500.AS/5 - /6 - /7 - /8



Usage

- Voiries, mât hauteur maximale 8 m (hors pointe).

Descriptif

Ensemble composé de 1, 2, 3 ou 4 luminaires :

- **Support** cylindro-conique en acier mécano-soudé galvanisé à chaud, hauteurs 5, 6, 7 et 8 m.
  Fixation sur platine. Entraxe 200 x 200 mm (5 et 6 m) ou 300 x 300 mm (7 et 8 m),
  pour fixation avec 4 tiges filetées (non fournies par nos soins).
  Porte d'accès positionnée à 500 mm de la platine.
- **Pointe** en fonderie d'aluminium, hauteur totale 815 mm dont emmanchement Ø 45, lg 245 mm.
- **Luminaire** en fonderie d'aluminium, de forme ovalisée et rainurée, de section triangulaire adoucie.
  Blocs optiques en PMMA traité anti UV, IP 66, IK 10, classe II.
  Conforme au protocole Zhaga.
  Dimensions : 480 x 175 x 75 mm. (Hors emprise de l'embout)
  Luminaire pré-câblé.

Fixations sur mât

- Embout Ø 60 mm, lg 70 mm en standard pour fixation maximum à 820 mm du haut du mât avec pointe.
- Nombre de luminaires et positionnement en azimut et altimétrie à communiquer.

Finition

- Thermolaquage polyester teintes Lago standards au choix, en mat, sablé ou brillant.
  Traitement bord de mer en option.

Sources

- 2, 3 ou 4 modules à plat,12 leds par module de type Oslon square.
- Mac Adam <3.
- Durée de vie : 100 000 h.
- Température de couleur 2200°K, 2700°K, 3000°K, 4000°K.
- IRC: 70
- Flux sortant en 3000°K :
  24 leds - 350 / 500 / 700mA : 3459 / 5025 / 6443 lm.
  36 leds - 350 / 500 / 700mA : 5188 / 7538 / 9664 lm.

Alimentation

- Alimentation IP67 programmable, courant constant 60/100/150W équipé en sortie d'un connecteur IP67.
- Appareillage en pied de mât (encombrement 170 x 80 x 40 mm).

Consommation

- 24 leds - 350 / 500 / 700 mA : Puissance totale consommée : 27 / 42 / 55 W
- 36 leds - 350 / 500 / 700 mA : Puissance totale consommée : 41 / 63 / 81 W

Option Eclairage

- Dimming : programmation driver abaissement sur demande

Recommandation d'installation

- Parafoudre en pied de mât (non fourni par nos soins).

Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018
ULR < 1 %
Code flux CIE 3

LAGO
Mobilier pour l'humain

ad lib

LAGO
11 rue Gustave Eiffel F-74600 SEYNOD (Annecy-France)
Tél : +33 (0)4 50 69 39 18 - contact@lago.fr

* Dimensions indicatives en fonction de l'évolution du produit. Images non contractuelles.

© Lago Urban - Tous droits réservés.